



Målargvätt

Opis produktu

MÅLARTVÄTT to środek do czyszczenia powierzchni przed malowaniem. Produkt ten jest alkalicznym środkiem czyszczącym. Stosuje się go przed malowaniem na wszystkich typach powierzchni wewnątrz budynku. Usuwa tłuszcz i inne zanieczyszczenia. Oczyszczone powierzchnie po spłukaniu i wysuszeniu nadają się świetnie do przemalowywania. Środek ten łatwo ulega biodegradacji i spełnia wysokie wymogi ochrony środowiska.

Sposób stosowania

Przygotowanie: Do czyszczenia i konserwacji lekko zabrudzonych powierzchni: dodać 25 ml (ok. 2 łyżek stołowych) do ok. 10 litrów wody. Do czyszczenia przed malowaniem: 100 ml środka do ok. 1 litra wody.

Stosowanie: Nanosić środek gąbką lub szczotką od dołu do góry. Po kilku minutach spłukać obficie wodą. W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych, przed spłukaniem zdrapać pozostałości. Podczas malowania należy postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Uwagi:

1. Długotrwała ekspozycja roztworu na szkło i płytki ceramiczne może powodować ich korozję.
2. Przy mieszaniu środka MÅLARTVÄTT w wodzie nie używać naczyń aluminiowych, lecz pojemników ze stali nierdzewnej lub z plastiku; nie używać pojemników do przechowywania napojów i jedzenia.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Opakowania

1 l i 5 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Działa drażniąco na skórę i oczy. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Pomieszczenia podczas i po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt zawiera amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w ilości <5% oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne w ilości <5%.

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Transport i przechowywanie

Chronić produkt przed mrozem. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne

Gęstość: 1100 kg/m³

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.



Målartvätt

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A., 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23
www.beckers.pl

Information line: 801 88 99 65, + 48 22 310 95 55